


Halogen-Flutlichtstrahler FLS 1000

Merkmale unserer Halogen-Flutlichtstrahler:

- Leistung: 1000W (230V).
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss mit großflächigen Kühlrippen.
- Optimale Lichtverteilung durch Reflektor aus Reinstaluminium, gegläntzt und eloxiert.
- Angegossener Kabelanschlusskasten mit extra platzsparendem Befestigungsbügel aus AL.
- Abklappbare temperaturwechselbeständige Sicherheitsglasscheibe.
- 2 berührungsschutzsichere Metallfassungen mit hochwärmebeständigen Teflon-Zuleitungen.
- Maße (BxHxT): 290x230x145mm
- Gewicht: 2,7kg.
- Schutzart: IP54 (nach EN 60529).
- Auf Wunsch mit Anschlussleitung in jeder Länge (H07RNF3G1,5), incl. Schuko-Stecker mit Schutzkappe, Schutzart IP68.

Technische Änderungen vorbehalten.



Bestell-Nr. 12P-FLS-1000.054.00

Dazu passend:

***Das Zubehör von RSP.
Nähere Informationen auf der Rückseite!***

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.rsp-schuelke.de

RSP-Schülke GmbH
Ferdinand-Gabriel-Weg 3
59494 Soest
Tel.: (02921) 7809-0
Fax: (02921) 7809-40
E-Mail: info@rsp-schuelke.de
Homepage: www.rsp-schuelke.de

Flutlichtstrahler FLS 1000: Zubehör



Teleskop-Dreibein-Stativ 15 TZU zur Befestigung von Flutlichtstrahlern FLS 1000 und anderen Scheinwerfern und Geräten mittels der Gelenkstücke (33 TZU).

- Aufsteckzapfen \varnothing 30mm nach DIN 14640, für die Aufnahme von Fls., Brücken u.a.
- Material: Stahl - gal. Zn (STZ) / V2A (V2A) / Al (ALU), nach DIN 14683
- Maße (H): 1,10m, auf 5,0m ausziehbar.
- Standkreis: \varnothing ca. 1600mm, Gewicht: ca. 15kg.
- Zubehör: Spann-Set aus 3 Leinen und 3 Erdspießen; Segeltuchsack für den Transport.


Bestell-Nr. 12P-TST-15TZU.STZ.00 (oder .V2A.00 oder .ALU.00)



Dreibein-Stativ 13 TZU nach DIN 14683, zum Aufstellen von Scheinwerfern und Flutlichtstrahlern, z.B. FLS 1000.

- Mit Aufstecknormzapfen \varnothing 30mm nach DIN 14640.
- Stahlrohrausführung nach DIN 14683.
- Klemmverschluss und Aufsetzspitzen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Halterriemen aus Leder.
- Maße (H): 1055mm, auf ca. 1750mm ausziehbar.

Bestell-Nr. 12P-DST-13TZU.00



Aufnahmebrücke 30 TZU zur Befestigung von 2 Flutlichtstrahlern FLS 1000 o.a. mittels der entsprechenden Gelenkstücke (33 TZU).

- Wird auch bei hoher Windlast nicht unabsichtlich verstellt.
- 2 Aufstecknormzapfen \varnothing 30mm nach DIN 14640 und Aufsteckrohr für Stativzapfen \varnothing 30mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.
- Maße (LxBxH): 430x50x145mm.
- Ideal für die Verwendung mit RSP-Stativen und Gelenstück 33 TZU geeignet.

Bestell-Nr. 12P-ABR-30TZU.00



Gelenstück 33 TZU zur Befestigung des Flutlichtstrahlers FLS 1000 an der Halterung (z.B. 30 TZU).

- Passend für jeden Scheinwerfer mit Aufsteckfuß \varnothing 24mm und Halterung mit Normzapfen \varnothing 30mm.
- Mit Sterngriff und Spannhebel zum Fixieren.
- Schwenkbereich 360° horizontal, 90° nach vorn und hinten.
- Maße (TxH): 145x155mm.
- Mit Befestigungsschraube M10x25.

Bestell-Nr. 12P-GST-33TZU.00

RSP-Schülke GmbH
Ferdinand-Gabriel-Weg 3
59494 Soest
Tel.: (02921) 7809-0
Fax: (02921) 7809-40
E-Mail: info@rsp-schuelke.de
Homepage: www.rsp-schuelke.de